



SAI Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 tomas de salida, AVR, interfaz LCD

BR1600MI

Llame para más información 6004440000

- Incluye: Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	960 Vatios / 1.6kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	960 Vatios / 1.6kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Conexiones de salida	(2) IEC 60320 C13 (6) IEC 60320 C13

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	176 - 294V
Corriente máxima de entrada	10.0A

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	16hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC166
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC	1

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

SAI Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 tomas de salida, AVR, interfaz LCD | BR1600MI | Descargado en 01/08/2021 (EST)



Baterías y tiempo de autonomía

Suministro de carga de baterías (vatios) 11 Vatios

Runtime View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)
View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz USB

Panel de control Consola de estado y control lcd multifunción

Alarma Acústica Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating 509Julios

Data Line Protection Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Filtrado Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima 100mm, 10.0cm

Anchura máxima 250mm, 25.0cm

Profundidad máxima 382mm, 38.2cm

Peso neto 10.9kg

Peso de envío 11.65kg

Altura bruta 330mm, 33.0cm

Anchura bruta 485mm, 48.5cm

Profundidad bruta 225mm, 22.5cm

Color Negro

Master Carton Dimensions (Length x Width x Height) 9144 x 1283 x 6502mm

Master Carton Units 1.0

Master Carton Weight 13.4

SCC Codes 10731304346910

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

SAI Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 tomas de salida, AVR, interfaz LCD | BR1600MI | Descargado en 01/08/2021 (EST)

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA
Disipación térmica en línea	22.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones	A-Tick, C-Tick, CE, EAC, Marca GS, RCM, TISI
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
------	----------

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.