



SAI Easy UPS SMV de APC, 1000 VA y 230 V SMV1000I

Llame para más información 6004440000

- Incluye: Documentación en CD, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	700 Vatios / 1.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	700 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Factor de carga pico	3:1
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(6) IEC 60320 C13
Tiempo de transferencia	2 ms typical

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	45 - 65 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160-295V
Número de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS SMV de APC, 1000 VA y 230 V | SMV1000I | Descargado en 06/08/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	37 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	168
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	USB
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Descripción física	
Altura máxima	220mm, 22.0cm
Anchura máxima	160mm, 16.0cm
Profundidad máxima	410mm, 41.0cm
Peso neto	13.6kg
Peso de envío	16.6kg
Altura bruta	339mm, 33.9cm
Anchura bruta	272mm, 27.2cm
Profundidad bruta	508mm, 50.8cm

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 90 %
Elevación de Trabajo	0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento	-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS SMV de APC, 1000 VA y 230 V | SMV1000I | Descargado en 06/08/2021 (EST)

Conformidad	
Aceptaciones	CE
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.