



APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets

BX1600MI-MS

Llame para más información 6004440000

- Incluye: Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	900 Vatios / 1.6kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	900 Vatios / 1.6kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C14
Longitud de Cable	1.2metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	140 - 300V
Número de cables de alimentación	1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa	0.56

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	8hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets | BX1600MI-MS | Descargado en 08/02/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Voltaje Nominal de la Batería	24 V
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Capacidad VA/hora de la Batería	168
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	273Julios
Data Line Protection	Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Descripción física	
Altura máxima	190mm, 19.0cm
Anchura máxima	140mm, 14.0cm
Profundidad máxima	390mm, 39.0cm
Peso neto	10.3kg
Peso de envío	11.3kg
Altura bruta	297mm, 29.7cm
Anchura bruta	235mm, 23.5cm
Profundidad bruta	495mm, 49.5cm
Color	Negro
SCC Codes	10731304410727

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets | BX1600MI-MS | Descargado en 08/02/2021 (EST)

Descripción medioambiental	
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad	
Aceptaciones	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.